



Sols et surfaces industriels WETROK

## ANTIWAX FORTE

Ref. 260003



ANTIWAX FORTE est un détergent à très haute performance pour l'entretien des sols industriels.

ANTIWAX FORTE est un détergent polyvalent permettant de supprimer l'huile, la graisse et les autres salissures industrielles. Sa formule contenant des solvants naturels facilite le nettoyage tout en respectant les sols (résines par exemple) en évitant des pH trop alcalins.

ANTIWAX FORTE est utilisable sur toutes les surfaces lavables non protégées (PVC, pierres naturelles et artificielles, briques recuites, etc.). Il est également approprié pour le nettoyage des sols en bois non vitrifié et pour le nettoyage des linoléums.

ANTIWAX FORTE permet aussi d'enlever les couches de polymères et de cire (film de soin).

ANTIWAX FORTE mousse peu, et est utilisable en autolaveuse.

La dilution pour un nettoyage d'entretien sera de 50 ml à 100 ml d'ANTIWAX FORTE pour 10 litres d'eau (frange ou autolaveuse).

La dilution pour un nettoyage de restauration sera de 200 ml à 500 ml d'ANTIWAX FORTE pour 10 litres d'eau (frange ou autolaveuse).

La dilution pour un décapage à la monobrosse sera de 3 L à 5 L d'ANTIWAX FORTE pour 10 litres d'eau.

### Données techniques

Conditionnement	bidon de 5L
UC	carton de 3x5L
pH	9
Aspect	Liquide